Wentylator wyciągowy SILENT 300 CRZ
V=70m³/h,dp=60Pa,Ne=29W,U=230V,m=1,3kg
Wentylator wyciągowy SILENT 300 CRZ
V=70m³/h,dp=60Pa,Ne=29W,U=230V,m=1,3kg
HP25
HP26
W1-118
W1-102
W1-103
W1-104
W1-105
W1-106
W1-107
W1-108
W1-109
W1-110
W1-111
W1-112
W1-113
W1-114
W1-116
W1-140
W1-141
W1-142
W1-143
W1-152
W1-149
W1-148
W1-147
W1-146
W1-150
W1-145
W1-40
W1-144
W-92
W-91
W-75
W-93
W-77
W-76
W-78
W-77
W-76
W-75
W-74
W-73
W-66
W-65
W-64
W-63
W-62
W-57
W-58
W-59
W-57
W-61
W-67
W-65
W-56
W-55
W-54
W-53
W-51
W-16
W-15
W-14
W-18
W-19
W-20
W-21
W-22
W-23
W-24
W-25
W-26
W-28
W-12
* - kanały oznaczone * lub wyniosem W i opisem LR w części należy wykonać z lutej rurnicy
- kształtki do wykonania po domiarze na budowie
Kanały wentylacyjne wykonać na podstawie powyższych rysunków wraz z tatą częścią. Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić rzeczywistą lokalizację przejść budowlanych, przejść, przebić w części istniejącej oraz skontrolować i wyeliminować kolizje powstałe przy prowadzeniu prac budowlanych nie przewidzianie powyższą dokumentacją. Wszystkie kanały prostokątne należy zabezpieczyć.Osadzenie wg projektu architektonicznego.
Pracownia A3
mgr inż. Marian Wiśniewski
ul. Adm. Unruga 31 m. 37
tel/fax: 0 (58) 341 00 20
mgr inż. Marian Wiśniewski
mgr inż. Mariusz Hołubek
mgr inż. Ryszard Idaszyk
KZUT I PIĘTRA
LIKZ,AZY - W1, W1
1:50
PW
9/15