



Na oczyszczonym i przygotowanym deskowaniu należy układać membranę dachową wysokoparoprzepuszczalną do stosowania bezpośrednio na deskowaniu (min. 1000g/m²/24h) Kontrłaty przykręcać do krokwi dachowych wkrętami 4,5x100. Rozstaw łączników co 40cm. Łaty 4x6cm przykręcać w rozstawie dostosowanym do modułu blachodachówki, wkrętami 4,5x120. Użyte do przykręcenia łączniki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie np. metodą cynkowania.

- ① Istniejące deskowanie
- ② Łata dachowa w 4x6cm. Rozstaw zgodny z modułem blachodachówki
- ③ Kontrłata dachowa 3x5cm. Rozstaw zgodny z rozstawem krokwi dachowych
- ④ Blachodachówka
- ⑤ Systemowy wkręt do blachodachówki
- ⑥ Membrana dachowa
- ⑦ Systemowy gąsior baryłkowy

<small>Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.</small>		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
OBIEKT Remont budynku wielorodzinnego ul. Konstytucji 3 Maja 8; 58-540 Karpacz	KONSTRUKCJA Mgr inż. Robert Wieczorkowski	UPRAWNIENIA 294/00/DUW	PODPIS
	OPRACOWAŁ Inż. Tomasz Korzeniowski		PODPIS
INWESTOR Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	RYСУNEK Pokrycie blachodachówką. Kalenica Szczegół techniczny		SKALA 1:10 DATA Czerwiec 2010 NR RYS. 19