



Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.

- ① Siatka zbrojąca z włókna diagonalna
- ② Siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- ③ Dodatkowe pasy z siatki zbrojącej układane w narożach otworów

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
OBIEKT	KONSTRUKCJA Mgr Inż. Robert Wiczorkowski	UPRAWNIENIA 294/00/DUW	PODPIS
Remont budynku wielorodzinnego ul. Konstytucji 3 Maja 8; 58-540 Karpacz	OPRACOWAŁ Inż. Tomasz Korzeniowski		PODPIS
INWESTOR Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	RYSUNEK <b>Zbrojenie siatką wokół ościeży</b> <b>Szczegół techniczny</b>	SKALA	DATA Czerwiec 2010
			NR RYS. 10