



## Obróbka krawędziowa

Obróbkę mocować do połaci dachowej gwoździami ocynkowanym typu "papiaki" 3x30, w dwóch rzędach. Rozstaw łączników wzdłuż obróbki - co40cm. Od stony bocznej obróbkę montować do krokwi wkrętem do drewna 4,5x45. Miejsce montażu uszczelnić za pomocą silikonu dekarского.

- ① Istniejące deskowanie
- ② Pokrycie papą termozgrzewalną, podkładową
- ③ Pokrycie papą termozgrzewalną, wierzchniego krycia
- ④ Gwoździe ocynkowane typu "papiaki" 3x30
- ⑤ Obróbka krawędziowa z blachy ocynkowanej
- ⑥ Wkręt do drewna 4,5x45
- ⑦ Uszczelnienie z silikonu dekarского

Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.		USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
OBIEKT	KONSTRUKCJA Mgr inż. Robert Włeczorkowski	UPRAWNIENIA 294/00/DUW	PODPIS
Remont budynku wielorodzinnego ul. Nad Łomnicą 18; 58-540 Karpacz	OPRACOWAŁ Inż. Tomasz Korzeniowski		PODPIS
INWESTOR Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	RYSunEK <b>Pokrycie papą termozgrzewalną. Krawędź dachowa Szczegół techniczny</b>	SKALA 1:10	DATA Czerwiec 2010
		NR RYS. 18	