



Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim przymocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach między płytami.

- ① Docieplana przegroda zewnętrzna
- ② Płyta styropianowa gr. 14cm
- ③ Listwa startowa kapinosowa

<small>Wszystkie prawa zastrzeżone. Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994, o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.</small>		<b>USŁUGI PROJEKTOWE KORZENIOWSKI</b> 58-540 KARPACZ ul. Matejki 16 tel. (75) 761-81-07	
<b>OBIEKT</b> Remont budynku wielorodzinnego ul. Nad Łomnica 18; 58-540 Karpacz	<b>KONSTRUKCJA</b> Mgr inż. Robert Wieczorkowski	<b>UPRAWNIENIA</b> 294/00/DUW	<b>PODPIS</b>
<b>INWESTOR</b> Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54 58-540 Karpacz	<b>OPRACOWAŁ</b> Inż. Tomasz Korzeniowski	<b>PODPIS</b>	<b>SKALA</b>
	<b>RYSUNEK</b> <b>Układ płyt styropianowych w narożniku przegrody docieplanej</b> <b>Szczegół techniczny</b>	<b>DATA</b> Czerwiec 2010	<b>NR RYS.</b> 7