OZNACZENIE	Dz1	Dz2	Dw1	Dw2	Dw2*	Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Sw
TYP	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PROFILOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PROFILOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PROFILOWE Z NAŚWIETLAMI GÓRNYMI I BOCZNYMI	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PROFILOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PROFILOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM EI15	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PROFILOWE Z NAŚWIETLEM GÓRNYM	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PROFILOWE P-PO2 E30	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PROFILOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE PROFILOWE	ŚCIANKA WEWNĘTRZNA ALUMINIOWO SZKLANA REI 30 Z DRZWIAMI EI15
SCHEMAT 1:50 WIDOK Z ZEWNĄTRZ										
WYMIARY MIN W ŚWIETLE PRZEJŚCIA So	900+	900+	900+500	900+500	900+500	1000+900	1000+600	900	1000+600	3400
Ho	2100+700	2100+900	2100+400	2100+400	2100+400	2100+400	2100+400	2100	2100	3030
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY Sz	1500	2100	2010	1500	1500	2000	1700	1000	1700	900
Hz	2800	3000	2500	2500	2500	2500	2150	2150	2150	2100
ILOŚĆ [SZT.] L/P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PARTER	1 0	0 1	1 0	0 1	1 1	1 0	1 1	0 2	0 1	1 1
I PIĘTRO	0 0	0 0	0 0	2 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
RAZEM - L/P	1 0	0 1	1 0	2 1	1 1	1 0	1 1	0 2	0 1	1 1
RAZEM	1	1	1	3	2	1	2	2	1	2
OPIS	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE, NP W SYSTEMIE TYAWL PB SBN, PROFIL OŚCIENNY ALUMINIOWY TECHNOROMAN'S SZER. 74mm. DRZWI ZEŁOPSUJĄCE O STANDARDZE ANTYWŁAMANIOWYM KLASY PO, ze SZYBĄ ZESPOLONĄ SGG CLIMAPLUS PROTECT: SGG PLANITHERM ULTRA N o min. Powietrze: 74 mm, SGG STADIP 44.2 (dwa rafie szkła 6 mm, folia PVB 2x0,4mm), ramka aluminiowa KOLOR OŚCIENNY I SKRZYDŁA SZARY (NATURALNEGO ALUMINIUM - RAL 9006) WYKOŃCZENIE DRUGIE - ALUMINIUM (RUCH TYPU FAPIR, ROTO, SOBINCO - WYKOŃCZENIE DRUGIE - ALUMINIUM LAKIEROWANE W KOLORZE STOLARKI, współczynnik przenikania ciepła Uw=1,3W/m²K, izotropowość akustyczna - Rw=34dB	DRZWI ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE, NP W SYSTEMIE TYAWL PB SBN, PROFIL OŚCIENNY ALUMINIOWY TECHNOROMAN'S SZER. 74mm. DRZWI ZEŁOPSUJĄCE O STANDARDZE ANTYWŁAMANIOWYM KLASY PO, ze SZYBĄ ZESPOLONĄ SGG CLIMAPLUS PROTECT: SGG PLANITHERM ULTRA N o min. Powietrze: 74 mm, SGG STADIP 44.2 (dwa rafie szkła 3 mm, folia PVB 2x0,4mm), ramka aluminiowa KOLOR OŚCIENNY I SKRZYDŁA SZARY (NATURALNEGO ALUMINIUM - RAL 9006) WYKOŃCZENIE DRUGIE - ALUMINIUM (RUCH TYPU FAPIR, ROTO, SOBINCO - WYKOŃCZENIE DRUGIE - ALUMINIUM LAKIEROWANE W KOLORZE STOLARKI, izotropowość akustyczna - Rw=34dB	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE, NP W SYSTEMIE TYAWL PB SBN, PROFIL OŚCIENNY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA ZDEMONTOWALNA, DRZWI DO CEMEDO ALUMINIUM RAL 9006, SZKLENIE - SZKŁO BEZBARWNE HARTOWANE PODSTRZEŁ: ne SGG Securit. DRUGA STRONA TYPU FAPIR, ROTO, SOBINCO - WYKOŃCZENIE DRUGIE - ALUMINIUM LAKIEROWANE W KOLORZE STOLARKI,	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE, NP W SYSTEMIE TYAWL PB SBN, PROFIL OŚCIENNY ALUMINIOWY, ŚLUSARKA ZDEMONTOWALNA, DRZWI DO CEMEDO ALUMINIUM RAL 9006, SZKLENIE - SZKŁO BEZBARWNE HARTOWANE PODSTRZEŁ: ne SGG Pyrostop. DRUGA STRONA TYPU FAPIR, ROTO, SOBINCO - WYKOŃCZENIE DRUGIE - ALUMINIUM LAKIEROWANE W KOLORZE STOLARKI,	DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWO-SZKLANE, NP W SYSTEMIE TYAWL TM FB2